

BÂCHE ÉTANCHE



GEOSYNTHETICS



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- **Bâche, étanchéité 9.0**
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

MEMBRANE D'ETANCHEITE

GÉOMEMBRANE FLEXIBLE (PP)

Produit

Géomembrane homogène noire, en Polypropylène Flexible (PP-F), fabriquée à base de résines vierges, de grande largeur obtenue par extrusion.



Fonction



Étanchéité

Applications

- Bassins de stockage d'eau sur support terre ou béton.
- Bassins d'irrigation
- Réserves d'incendie
- Pisciculture
- Réserves d'eau potable
- Bassins d'agrément

Avantages

- Longévité : stabilisé contre les rayons U.V., résistance et durabilité optimale
- Très Haute élasticité : allongement à la rupture de 700 %
- Flexibilité : très faible coefficient de dilatation thermique
- Bonne résistance aux poinçonnements

Composition

- PP



La géomembrane polypropylène est recyclable. Ne contient pas de plastifiant. Chimiquement stable.



Membrane polypropylène

REPertoire 9

Membrane d'étanchéité

Gamme PP



PP souple, résistance et durabilité optimal, aux intempéries, aux UV et aux microorganismes

Type mc liste	Feuille 1.0 mm	Feuille 1,2 mm	Feuille 1.5 mm
Couleur	Noir	Noir	Noir
Épaisseur	1,00 mm	1,20 mm	1,50 mm
Élasticité	700%	700%	700%
Largeur	4,00 m	6,00 m	6,00 m
Longueur	sur demande	sur demande	sur demande
Prix brut CHF / m ²	CHF 16.85	CHF 18.45	CHF 20.65
	0%	0%	0%
Prix net CHF / m ²	CHF 16.85	CHF 18.45	CHF 20.65

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Note: Commande uniquement par écrit avec indications précises des dimensions. Chutes livrées sur demande.

La fiche technique du produit est à votre disposition sur simple demande.
Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue, **départ usine**
Paiement 30 jours net.



Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Chemin de la Place 16
CH - 1996 Basse-Nendaz

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

