MC2 Géosynthétiques Sàrl www.mc2sarl.ch

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

CE

mc2® GEOSYNTHETICS

INDEX

PRODUIT	RÉPERTOIRE	PAGE
Tecnogeo TP	1	3 - 4
Tecnogeo F	1	5 - 6
Stratum	1	7 - 8
Geotex RC	1	9 - 10

Les valeurs indiquées sont nominales et obtenues à travers l'élaboration statistique des essais effectués en laboratoire sur le produit.

Le niveau de confiance des résultats obtenus s'approche à 95% en considération des tolérances déclarées selon la norme CE. Chaque valeur fournie est garantie par le Contrôle Qualité de la VIGANO' PAVITEX S.p.A., société certifiée selon UNI EN ISO 9001.

La société se réserve le droit de modifier les données indiquées à tout moment et sans préavis.
Pour des lots spécifiques de production, nous pouvons garantir des valeurs supérieures à celles indiquées dans cette fiche. Tolérance sur la dimension des rouleaux: largeur ± 2%, longueur ± 2%

Les fiches technique sont conformes aux normes de la NORME VSS 70 241 selon la page 5, position 8.

Nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit.

TECNOGEO TP

GÉOTEXTILE NON-TISSÉ

Produit

Géotextile non-tissé, aiguilleté et thermolié, fabriqué en polypropylène à haute ténacité.

Fonctions

Séparation Filtration Renforcement

TECNOGEO TP placé entre la sous-couche et l'élément de fondation, ou entre la sous-couche et la couche drainante, répond à ses fonctions de séparation et de filtration.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



Tecnogeo TP / P

TECNOGEO TP trouve des applications dans les sous-couches des constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

Typologies

TECNOGEO TP est produit en 11 grammages différents, allant de 105 g/m2 à 400 g/m2.

GEOSYNTHETICS

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

→ Géononttissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

2802 Develier - 1996 Basse-Nendaz (CH)

GEOSYNTHETICS

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

TECNOGEO TP

REPERTOIRE 1

Non-tissé

Gamme **TP**

mc2® GEOSYNTHETICS

Non-tissé aiguilleté PP haute ténacité pour séparer, filtrer et protéger (chemin de fer, place et route)

Type mc	Ouverture de filtration 090w µm mini	Résistance au poinçonnement mm max	Force de rupture 1/t kN/m mini	Allongement de rupture % mini	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m2 brut	%	Prix CHF / m2 net
TP 8	90	30	8 / 8	45/55	1-2-4-6 x 160	0.80	0%	0.80
TP 10	80	33	10 / 10	45/55	2-4-6 x 120	1.00	0%	1.00
TP 12	75	25	12 / 12	45/55	2-4-6 x 150	1.15	0%	1.15
TP 16	65	21	16 / 16	50/60	4-6 x 115	1.40	0%	1.40
TP 18	60	19	18 / 18	50/60	4-6 x 100	1.60	0%	1.60
TP 20	63	16	20 / 20	50/60	4-6 x 90	1.80	0%	1.80

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

VIGANO PAVITEX SPA

TECNOGEO F

GÉOTEXTILE NON-TISSÉ

Produit

Géotextile non-tissé, aiguilleté et thermolié, fabriqué en polypropylène à haute ténacité.

Fonctions

Séparation | Filtration | Renforcement | Protection

TECNOGEO F est indiqué comme couche de séparation et de protection des membranes imperméables. Il est en outre utilisé comme couche de compensation et de protection anti-poinçonnement lorsqu'il est posé entre la sous-couche et le manteau imperméable.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



TECNOGEO F trouve des applications dans les sous-couches des constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

Typologies

TECNOGEO F est produit en 11 grammages différents, allant de 300 g/m2 à 1200 g/m2.

GEOSYNTHETICS

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

→ Géononttissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

2802 Develier - 1996 Basse-Nendaz (CH)

GEOSYNTHETICS

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

TECNOGEO F

REPERTOIRE 1

Non-tissé

Gamme **F**

GEOSYNTHETICS

Non-tissé aiguilleté PP haute ténacité pour protéger, séparer et filtrer (bassin, chemin de fer et route)

Type mc	Ouverture de filtration 090w µm mini	Résistance au poinçonnement mm max	Force de rupture 1/t kN/m mini	Allongement de rupture % mini	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m2 brut	%	Prix CHF / m2 net
F 22	70	11	22 / 22	65/80	6.00 x 65	2.50	0%	2.50
F 30	70	10	30 / 30	65/80	6.00 x 60	3.05	0%	3.05
F 45	80	6	45 / 45	70/80	6.00 x 80	4.65	0%	4.65
F 50	63	4	50 / 50	70/80	6.00 x 70	5.40	0%	5.40
F 55	60	3	55 / 55	70/80	6.00 x 60	5.85	0%	5.85
F 65	65	0	65 / 65	80/90	6.00 x 45	7.80	0%	7.80
F 70	65	0	75 / 75	85/92	6.00 x 40	9.40	0%	9.40

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

VIGANO PAVITEX SPA

GEOSYNTHETICS

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

→ Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

STRATUM

GÉOTEXTILE NON-TISSÉ

Produit

Géotextile non-tissé, aiguilleté en polypropylène / synthétique multicouleur.

Fonctions



Séparation | Filtration | Protection

STRATUM est indiqué comme couche de séparation et de protection des membranes imperméables. Il est en outre utilisé comme couche de compensation et de protection anti-poinçonnement lorsqu'il est posé entre la sous-couche et le manteau imperméable.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



STRATUM est indiqué pour la protection des étanchéités dans les fondations, les décharges et les bassins. Mis en place sur des gazoducs et des oléoducs, il permet de garantir une certaine protection contre des éléments extérieurs.

Typologies

STRATUM est produit en 12 grammages différents, allant de 200 g/m² à 2000 g/m².

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

STRATUM

REPERTOIRE 1

Non-tissé

Gamme **STR**

mc2® GEOSYNTHETICS

Non-tissé en PP pour séparer, protéger, filtrer et drainer (toiture, bassin, décharge et tunnel)

Type mc	Ouverture de filtration µm	Résistance au poinçonnement N (DIN12236)	Force de rupture 1/t kN/m	Allongement de rup. % 1/t	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m2 brut	%	Prix CHF / m2 net
200	< 70	700	4.5 / 4.5	70/70	2.00 x 50	Sur demande	0%	Sur demande
300	< 70	1000	7.0 / 7.0	70/70	2.00 x 50	1.55	0%	1.55
400	< 70	1400	10.0 / 10.0	70/70	2.00 x 50	1.90	0%	1.90
500	< 70	2100	12.0 / 12.0	70/70	2.50 x 20	2.40	0%	2.40
600	< 70	2500	14.0 / 14.0	70/70	2.50 x 20	3.70	0%	3.70
700	< 70	2900	16.0 / 16.0	70/70	2.00 x 50	4.10	0%	4.10
800	< 70	3300	19.0 / 19.0	70/70	2.00 x 50	4.50	0%	4.50
1000	< 70	4400	24.0 / 24.0	70/70	2.50 x 20	4.80	0%	4.80
1200	< 70	5300	29.0 / 29.0	70/70	2.00 x 50	6.25	0%	6.25

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

VIGANO PAVITEX

GEOSYNTHETICS

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

→ Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GEOTEX RC

GÉOTEXTILE NON-TISSÉ

Produit

Géotextile non-tissé, aiguilleté en polyester multicouleur.



Fonctions

Séparation Filtration Renforcement

GEOTEX RC est indiqué comme couche de séparation et de protection des membranes imperméables. Il est en outre utilisé comme couche de compensation et de protection anti-poinçonnement lorsqu'il est posé entre la sous-couche et le manteau imperméable.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application

Geotex RC



GEOTEX RC est indiqué pour la protection des étanchéités dans les fondations, les décharges et les bassins. Mis en place sur des gazoducs et des oléoducs, il permet de garantir une certaine protection contre des éléments extérieurs.

Typologies

GEOTEX RC est produit en 12 grammages différents, allant de 200 g/m^2 à 1500 g/m^2.

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch



GEOTEX RC

REPERTOIRE 1

Non-tissé

Gamme **RC**

GEOSYNTHETICS

Non-tissé en PES pour séparer, protéger, filtrer et drainer (génie civil, travaux publics et protection d'étanchéité)

Type mc	Ouverture de filtration µm	Résistance au poinçonnement N (DIN12236)	Force de rupture 1/t kN/m	Allongement de rup. % 1/t	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m2 brut	%	Prix CHF / m2 net
200	< 80	300	2.0 / 2.0	55/65	2.00 x 50	0.95	0%	0.95
300	< 70	500	3.0 / 3.0	50/65	2.50 x 40	1.50	0%	1.50
400	< 65	700	3.3 / 4.2	50/65	2.50 x 50	1.85	0%	1.85
500	< 60	800	4.0 / 5.2	60/65	2.50 x 25	2.30	0%	2.30
600	< 60	1000	4.9 / 6.0	60/65	2.00 x 25	2.65	0%	2.65
800	< 60	1500	6.5 / 8.0	70/70	2.50 x 20	3.60	0%	3.60
1000	< 60	2000	7.0 / 10	70/70	2.50 x 15	4.40	0%	4.40

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

VIGANO PAVITEX

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl
Chemin de la Place 16
CH - 1996 Basse-Nendaz

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch