

mc



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEREURS

9.90 PRODUITS
BITUMINEUX

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- **Produits bitumineux 9.6**
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

BITUME BANDE

PRODUIT BITUMINEUX (BANDE KK)



Application

L'application de la bande KK est préconisée pour les raccords bitumineux durables lors de :

- Fouilles
- nouvelle chaussée
- nouveau tapis bitumineux contre béton

Caractéristiques

La bande KK est un joint rectangulaire en bitume élastomère à base de polymère modifié avec une aide de montage sur un côté. La haute élasticité de la bande permet une liaison de grande qualité et durable.



Données techniques

Bitume :

Point de ramollissement R et K (D.I.N. EN 1427) :

Pénétration de cône (BS 2499-3) :

Recouvrance élastique (BS 2499-3) :

Torsion à froid 0 °C (D.I.N. 52123) :

Extensibilité à -10 °C (SNV 671 920) :

polymère modifié

> 90 °C

env. 30 1/10 mm

env. 24%

Aucunes déchirures

> 10%



REPertoire 9
 Bitume bande
 Gamme **BANDE KK**



BANDE BITUMINEUSE

Joint préformé en bitume polymère modifié adhérente pour asphalte routier

Type mc	Nbre de carton par palette	ml / cart.	Largeur/ Hauteur	Prix CHF / m1 brut	%	Prix CHF / m1 net
8/20 Bande	24 ou 30	104 ou 72	8 / 20 mm	3.55	0%	3.55
8/25 Bande	24 ou 30	78 ou 60	8 / 25 mm	4.05	0%	4.05
8/30 Bande	24 ou 30	73 ou 48	8 / 30 mm	3.85	0%	3.85
10/30 Bande	24 ou 30	63 ou 40	10 / 30 mm	4.45	0%	4.45
10/40 Bande	24 ou 30	40 ou 30	10 / 40 mm	5.35	0%	5.35

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TüV-CERT » sont à votre disposition (www.kebu.de).

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5

→ Produits bitumineux 9.6

- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

BITUME BANDE

PRODUIT BITUMINEUX (BANDE)



Application

L'application de la bitume bande est préconisée pour les raccords bitumineux durables lors de :

- Fouilles
- nouvelle chaussée
- nouveau tapis bitumineux contre béton

Caractéristiques

La bitume bande est un joint rectangulaire en bitume élastomère à base de polymère modifié La haute élasticité de la bande permet une liaison de grande qualité et durable.



Données techniques

Bitume :

Point de ramollissement R et K (D.I.N. EN 1427) :

Pénétration de cône (BS 2499-3) :

Recouvrance élastique (BS 2499-3) :

Torsion à froid 0 °C (D.I.N. 52123) :

Extensibilité à -10 °C (SNV 671 920) :

polymère modifié

> 90 °C

env. 30 1/10 mm

env. 24%

Aucunes déchirures

> 10%



REPertoire 9
Bitume bande
Gamme **BANDE**



BANDE BITUMINEUSE

Joint préformé en bitume polymère modifié pour asphalte routier

Type mc	Nbre de carton par palette	ml / cart.	Largeur/ Hauteur	Prix CHF / m1 brut	%	Prix CHF / m1 net
25/25 Bande T	24 ou 30	20 ou 25	25 / 25 mm	4.95	0%	4.95
8/20 Bande	24 ou 30	104 ou 72	8 / 20 mm	3.15	0%	3.15
8/25 Bande	24 ou 30	78 ou 60	8 / 25 mm	3.65	0%	3.65
8/30 Bande	24 ou 30	73 ou 48	8 / 30 mm	3.45	0%	3.45
10/30 Bande	24 ou 30	63 ou 40	10 / 30 mm	4.00	0%	4.00
10/40 Bande	24 ou 30	40 ou 30	10 / 40 mm	4.95	0%	4.95

Bande sur mesure

Fourniture et pose prix sur demande

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TüV-CERT » sont à votre disposition (www.kebu.de).

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- **Produits bitumineux 9.6**
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

BITUME MASSE A FROID

MASSE BITUME À FROID (PLAST)



Fonctions

- Masse bitumineuse à froid pour un joint provisoire de qualité.
- Toutes les fiches techniques des produits testés conformes aux normes «TÜV-CERT»

Application

- A poser entre deux bandes de revêtements bitumineux.

Typologies

- Masse bitume - bidon de 25 kg





REPertoire 9
 Bitume masse à froid
 Gamme PLAST



BITUME MASSE A FROID

Joint en masse de bitume à froid en polymère modifié pour asphalte routier

Type mc	Nbre de bidon par palette	kg / bidon	Prix brut CHF / kg Sans taxe COV	%	Prix brut CHF / kg Sans taxe COV
Bitume masse à froid	18	25	8.25	0%	8.25

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TÜV-CERT » sont à votre disposition (www.kebu.de).

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- **Produits bitumineux 9.6**
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

BITUME MASSE A CHAUD

MASSE BITUMINEUSE POSE A CHAUD (BAC)



Fonctions


- Produit à base de bitume, pour coulage à chaud, afin d'étancher les joints de revêtements en bitume, béton et pavés.
- Toutes les fiches techniques des produits testés conformes aux normes «TÜV-CERT»

Application

- Faire chauffer la quantité de la masse dans un fondoir et porter la température à 170°C.
- Couler la masse fondue à l'aide d'un outil approprié.

Typologies

- Masse bitume - carton de 10 kg
- Masse bitume - carton de 25 kg





MASSE DE BITUME

REPertoire 9
Bitume à chaud
Gamme **BAC**



Masse en bitume polymère modifié pour coulage à chaud

Type mc	Nbre de carton par palette	kg / cart.	Prix CHF / kg brut	%	Prix CHF / kg net
Bitume à chaud	90	10	4.50	0%	4.50
	32	25	3.25	0%	3.25

Fourniture et pose prix sur demande

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TüV-CERT » sont à votre disposition (www.kebu.de).

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- **Produits bitumineux 9.6**
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

ENROBE REACTIF À L'EAU

TAPIS À FROID (TAPIS)



PRODUCTION :

REPHALT peut s'appliquer sur un support très chaud en plein été ou en cas de températures inférieures à 0°C. Ces températures négatives impliquent des mesures particulières avant l'application, par ex : enlever la glace du support à traiter, ne pas ajouter d'eau lors de la réparation (ainsi le Rephalt durcira moins vite mais restera circulaire immédiatement), entreposer les sacs de REPHALT dans une pièce tempérée pour en faciliter l'emploi. Pour les surfaces en béton, les faibles épaisseurs ou pour renforcer l'adhérence sur la périphérie des zones traitées, il est possible d'utiliser le primaire d'accrochage sans solvant REPHALT PRIMER. Appliquer alors ce produit sur le support à traiter et commencer l'application du REPHALT.

CONSEIL D'UTILISATION CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE



NETTOYAGE DU MATERIEL

Le matériel d'application peut être nettoyé avec un produit végétal (exemple : solvabio) ou de l'huile de colza.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Entreposer le REPHALT dans un endroit frais et sec. Ne pas l'entreposer en plein air, ni l'exposer aux rayons du soleil. Toute détérioration de l'emballage peut entraîner le durcissement progressif du REPHALT en raison de l'humidité ambiante. Refermer soigneusement tout sac entamé. Après ouverture, il est souhaitable d'utiliser le matériau restant sous quelques jours, afin que le produit conserve sa maniabilité initiale.

Nos notices explicatives concernant l'utilisation de nos produits sont des directives générales basées sur des valeurs moyennes et ne s'appliquent pas pour des utilisations dans des conditions ou avec des charges particulières.

Avant toute utilisation du produit, l'utilisateur devra vérifier que ses propriétés correspondent à son objectif et aux conditions locales. Seules les autorisations écrites de nos collaborateurs sont admises. Nos livraisons et garanties reposent exclusivement sur nos conditions de vente et de livraison.



REPertoire 9
 Tapis froid
 Gamme TAPIS



TAPIS FROID

Enrobé à froid réactif à l'eau sans solvant

Type mc	Nbre de sac par palette	kg / sac	Prix brut CHF / sac Sans taxe COV	%	Prix brut CHF / sac Sans taxe COV
TAPIS FROID 0/4 mm	72	14	26.90	0%	26.90



REPertoire 9
 Tapis froid
 Gamme TAPIS / L

Enrobé à froid réactif à l'eau sans solvant

Type mc	Nbre de bidons par palette	kg / bidon	Prix brut CHF / bidon Sans taxe COV	%	Prix brut CHF / bidon Sans taxe COV
TAPIS FROID 0/8 mm	36	25	30.90	0%	30.90

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TüV-CERT » sont à votre disposition (www.kebu.de).

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- **Produits bitumineux 9.6**
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

LAQUE BITUME

COUCHE D'ACCROCHAGE (LB)



Fonctions

- La Laque Bitume est traitée à froid et pénètre dans le sol et forme un mince film de bitume sur la surface.
- Permet la liaison des matériaux de construction bitumineux au substrat et colle de façon permanente les différentes couches d'une surface de goudron.
- Elle crée un lien fort entre les couches de surface et assure une liaison solide et durable.

Application

- La consommation dépend de la nature du substrat et est d'environ 150-250 g / m².
- La température de traitement est de 10-40°C.

Données techniques

- Teneur en solvant : (DIN EN 1428) 48-52%
- Classification pour le transport : SZID pas.145409 ADR3 point 3b COV~ 55%



Stockage

- Bien fermer, conserver dans un endroit frais, pas à l'extérieur.
- Gardez les sources d'inflammation éloignées.
- Protéger de la lumière directe du soleil.
- Traiter les conteneurs partiellement vidés le plus rapidement possible.
- Période de stockage 12 mois maximum.

Sécurité & manutention du produit

- Avant toute utilisation, bien suivre toutes les instructions décrites dans la fiche technique du fabricant, qui se trouve à l'adresse : https://www.euphalt.ch/assets/uploads/files/sicherheitsdatenblaetter/EULAC_1.pdf





REPertoire 9
Laque bitume
Gamme LB



Laque Bitume

Couche d'accrochage avec solvant 48 - 52 %

Type mc	Quantité / fût kg	Prix brut CHF / kg	%	Prix net CHF / kg
Laque Bitume	50	5.40	0%	5.40
Laque Bitume	170	4.60	0%	4.60
Taxe COV (100 %)		3.00		3.00
Consigne / fût		50.00		50.00

ATTENTION ! Transport de produit dangereux !

SZID pas.113522 ADR3 point 3b COV~ 55%

Toutes les fiches techniques des produits testés **conformes à la norme «DIN EN 1428 48-52%»** sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco.
Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- **Géogrille anti-fissure 9.7**
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GÉOGRILLE ANTI-FISSURE

RENFORCEMENT D'ENROBÉS BITUMINEUX (S&P)




Fonction

La pose d'une géogrille enrobé de bitume pour le renforcement des tapis routiers est un élément essentiel pour garantir une durée de vie optimale du revêtement bitumineux. Elle permet au revêtement de supporter les poussées transversales au droit des fissures dues à un coffre de route en mauvais état. Notre géogrille avec ses nœuds flexibles obtient une performance inégalée au test **LEUTNER**.

Applications

- Route
- Chemin
- Place
- Rond point



Avantages

- Renforcement du tapis routier
- Stabilisation des remontés de fissures
- Augmentation la durée de vie du tapis routier
- Adhérence parfaite au support bitumineux
- Facilité pour la mise en place

Composition

- Fibre de verre
- Fibre de verre / fibre de carbone



http://www.sp-reinforcement.ch/sites/default/files/field_product_col_doc_file/renforcement_de_chaussees-grilles_sp.pdf

2802 Develier - 1890 St-Maurice (CH)



REPertoire 9

Matelas caoutchouc

Gamme MC



GEOSYNTHETICS

GLASPHALT / CARBOPHALT

Grille d'armature pour couches d'enrobés bitumineux

Type mc	Matériel	Maillage mm	Force de rupture l/t kN/m	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
Glasphalt Gbm	PET-fil/ Membrane	20 x 20	120/120	5.00/150	12.50	0%	12.50
				4.00/150			
				3.00/150			
				2.00/150			
				1.00/20			
				0.50/20			
Glasphalt G	Fibres de verre	20 x 20	120/130	0.97-1.95/50	9.60	0%	9.60
Carbophalt G	Fibres de carbone	20 x 20	200/130	0.97-1.95/50	14.50	0%	14.50
			200/200	1.95/50	24.50	0%	24.50

REMARQUE : nous pouvons avec plaisir, vous fournir le prix de l'application du produit sur simple demande sous : offre@mc2sarl.ch

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.sp-reinforcement.ch) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net..



GÉOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl

Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch