



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- · Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5

> Produite bitumineux 9.6

- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43 Fax. +41 32 423 00 44 Mobile +41 79 251 16 55 Mail offre@mc2sarl.ch Internet www.mc2sarl.ch

BITUME BANDE

PRODUIT BITUMINEUX (BANDE KK)



Application

L'application de la bande KK est préconisée pour les raccords bitumineux durables lors de :

- Fouilles
- nouvelle chaussée
- nouveau tapis bitumineux contre béton

Caractéristiques

La bande KK est un joint rectangulaire en bitume élastomère à base de polymère modifié avec une aide de montage sur un côté. La haute élasticité de la bande permet une liaison de grande qualité et durable.







Données techniques

Bitume:

Point de ramollissement R et K (D.I.N. EN 1427) : Pénétration de cône (BS 2499-3) : Recouvrance élastique (BS 2499-3) :

Torsion à froid 0 °C (D.I.N. 52123) : Extensibilité à -10 °C (SNV 671 920) : polymère modifié > 90 °C env. 30 1/10 mm env. 24% Aucunes déchirures > 10%









Bitume bande KK

Fonctions

Bitume bande KK est une bande de joint rectangulaire en bitume élastomère à base de polymère modifié . La haute élasticité de la bande avec un côté adhésif permet une liaison de grande qualité et durable.







Applications

L'application de la bitume bande KK est préconisée pour les raccords bitumineux durables lors de :

- Fouilles
- nouvelles chaussées
- nouveaux tapis bitumineux contre béton

Typologies

- Bande KK 8/25 mm carton 60 m1
 Bande KK 10/30 mm carton 40 m1
- Bande KK 8/20 mm carton 72 m1 Bande KK 10/20 mm carton 72 m1
- Bande KK 8/30 mm carton 48 m1 Bande KK 10/40 mm carton 30 m1

Données techniques

Bitume:

polymère modifié

> 90 °C Point de ramollissement R et K (D.I.N. EN 1427):

Pénétration de cône (BS 2499-3) : Recouvrance env. 30 1/10 mm

> env. 24% élastique (BS 2499-3):

Torsion à froid 0 °C (D.I.N. 52123) : Extensibilité Aucunes déchirures

Condition de pose

à -10 °C (SNV 671 920):

Le support doit être propre, sec et exempt de poussière.

NOTE

La gamme de produit MC2 est destinée à un usage industriel. Ils doivent être installés par du personnel spécialisé et des professionnels compétents, ayant suivi une formation adaptée. Les instruction d'application doivent être suivies et respectées, elles sont détaillées dans nos bases techniques.

> 10%

Les informations et données contenues dans cette fiche technique permettent d'assurer une utilisation normale du produit. Les informations et les données sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience. Elles n'exonèrent pas l'utilisateur de sa propre responsabilité et de vérifier la pertinence de l'application. MC2 se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications de produit. Nos condition condition générales de vente et de livraison sont en outre applicables. La dernière version de cette fiche est la seule valable, veuillez nous contacter pour vérifier ou obtenir la version à jour.

