

GEOGITTER VERSTÄRKT



GEOSYNTHETICS



UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- **Geotextil, Verstärkung 2.0**
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdmauer 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metaldüse 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC² ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE, UM IHNEN DIE BESTE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43
Fax +41 32 423 00 44
Mobil +41 79 251 16 55
E-Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


PAVIROCK TPF

VERSTÄRKUNGSGEOGITTEL (TPF)

Gewebtes Polyester-Geogitter, verbunden mit einem Vliesstoff.



Funktionen



PAVIROCK TPF wird zwischen der Unterlage in einer befahrbaren Box verlegt und dient der Trennung und Verstärkung, verhindert gleichzeitig die Verunreinigung der verschiedenen Schichten untereinander und verbessert so das allgemeine Verhalten der verlegten Struktur.

Anwendungen

- Straßen
- Eisenbahnen
- Plätze

PAVIROCK TPF findet optimale Anwendung bei der Verstärkung von Straßen, Eisenbahnen und Plätzen.



Typen

PAVIROCK TPF wird in 4 Typologien mit einer Zugfestigkeit von:

- 60/60 kN/m
- 100/100 kN/m
- 600/100 kN/m
- 800/100 kN/m

2802 Develier – 1996 Basse-Nendaz (CH)



PAVIROCK TPF

REPertoire 4

Geogitter

TPF-Reihe



Geogitter aus PES/PP, kombiniert mit einem Vliesstoff zur Verstärkung von befahrbaren Verbaukästen.

Typ mc	Material	Maschenweite mm	Bruchkraft l/t kN/m	Bruchdehnung %	Breite/Länge m	Preis CHF / m ² brutto	%	Preis CHF / m ² netto
TPV 60 / 60	PET/ PP	40 x 40	60 / 60	11	AUF ANFRAGE	12,40	0 %	12.40

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen unter (www.pavitex.com) oder auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto.





Unsere Leistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Produktauswahl und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Präsentation des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalysen, metrische Berechnungen, Montageanleitungen für die Umsetzung, Lastenhefte und Fotodokumentationen. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich sein wird.

mc² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier
Tel. Fax +41 32 423.00.43
Mobil +41 32 423.00.44
E-Mail +41 79 251.16.55
Internet info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Chemin de la Place 16 CH -
1996 Basse-Nendaz
Tel. Fax +41 32 423.00.43
Mobil +41 32 423.00.44
E-Mail +41 79 251.16.55
Internet info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

