

GEOGITTER VERSTÄRKT



GEOSYNTHETICS



UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- **Geotextil, Verstärkung 2.0**
- Geotextil, Filterung 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdmauer 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metallische Düse 9.4
- Auffangbehälter 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9


MC² SETZT SICH FÜR SIE EIN, UM IHNEN DIE BESTE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobil +41 79 251 16 55
E-Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


PAVIROCK T

GEOGITZEL (T)

Gewebtes Geogitter aus weißem Polyester.



Funktion



PAVIROCK T wird zwischen der Unterlage und der Geländevorrichtung verlegt und erfüllt seine Trenn- und Verstärkungsfunktion, verhindert gleichzeitig die gegenseitige Verunreinigung der verschiedenen Schichten und verbessert so das allgemeine Verhalten der verlegten Struktur.

Anwendungen


- Straßen
- Eisenbahnbau
- Verstärkte Erdkonstruktionen

PAVIROCK T findet optimale Anwendung bei der Verstärkung von Straßen- und Eisenbahnkonstruktionen sowie bei der Verstärkung von Erdböschungen.



Typen

PAVIROCK T wird in 4 verschiedenen Typologien mit Zugfestigkeiten von 50/50 kN/m bis 200/50 kN/m.



PAVIROCK T

VERZEICHNIS 4

Geogitter

T-Serie



Geogitter aus PES zur Böschungsverstärkung

Typ mc	Material	Maschenweite mm	Bruchkraft t l/t kN/m	Bruchdehnung %	Breite/Länge m	Preis CHF / m ² brutto	%	Preis CHF / m ² netto
T 50 / 50	PET-Fil/	3 x 3	50 / 50	11	AUF ANFRAGE	6,30	0	6,30
T 100 / 50	PET-Fil/	3 x 3	100 / 50	11	AUF ANFRAGE	8,30	0	8,30
T 150 / 50	PET-Fil/	3 x 3	150 / 50	11	AUF ANFRAGE	10,30	0	10.30

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen unter (www.pavitex.com) oder auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto.





Unsere Leistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Produktauswahl und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Präsentation des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalysen, metrische Berechnungen, Montageanleitungen für die Umsetzung, Lastenhefte und Fotodokumentationen. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich sein wird.

mc² Srl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier
Tel. Fax +41 32 423.00.43
Mobil +41 32 423.00.44
E-Mail +41 79 251.16.55
Internet info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Srl
Chemin de la Place 16 CH -
1996 Basse-Nendaz
Tel. Fax +41 32 423.00.43
Mobil +41 32 423.00.44
E-Mail +41 79 251.16.55
Internet info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

